

Топоры DDE Dynamic AXE



Краткое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ded@nt-rt.ru || Сайт: <http://dde.nt-rt.ru>

Топоры DDE Dynamic AXE



Модельный ряд топоров DDE Dynamic AXE закрывает очень большой перечень задач по рубке и колке древесины.

Например, модель Dynamic AXE 14 великолепный топор для туристов и охотников, автолюбителей, часто выезжающих на природу.

Dynamic AXE 18—самая универсальная модель, очень эффективен в рубке, но размеры, вес и специальная форма топора уже позволяют с успехом раскалывать поленья до 25 сантиметров в диаметре. Этот топор поистине может применяться везде. Дача, лесные хозяйства, активный отдых, строительство - DDE AXE18 справится с любыми задачами.

Топоры Dynamic AXE 24 и 28 больше подходят для рубки и колки поленьев большого размера.

На все топоры DDE Dynamic AXE гарантия 5 лет.

Dynamic AXE9 (Арт. 649-370)
Длина 225 мм, вес 510 г.



Dynamic AXE 14 (Арт. 647-765)
Длина 355 мм, вес 570 гр



Dynamic AXE 18 (Арт. 647-772)
Длина 445 мм, вес 950 гр



Dynamic AXE 24 (Арт. 647-789)
Длина 595 мм, вес 1170 гр



Dynamic AXE 28 (Арт. 647-796)
Длина 710 мм, вес 1550 гр



Особенности и преимущества топоров DDE Dynamic AXE



Особенности и преимущества топоров DDE Dynamic AXE

1. **Надежность.** Топорище выполнено из полиамида армированного стекловолокном. Материал очень прочный, великолепно противостоит температурным изменениям, ударным нагрузкам и влажности. Именно это решение позволило увеличить гарантию на топоры DDE DYNAMIC AXE до 5 лет. **Справку по стеклонаполненным полиаидам можно увидеть на последней странице.*
2. **Надежность.** Топор запресован в топорище что исключает возможность отделения топора от топорища в процессе работы.
3. **Функциональность.** Оптимальный угол заточки в 30 градусов позволяет максимально глубоко проникать в древесину.
4. **Функциональность.** Специальная форма топора («крылья») позволяет легко раскалывать поленья.
5. **Функциональность.** Топор покрыт антифрикционным покрытием что еще на несколько процентов увеличивает проникающую способность инструмента. Так же это покрытие отлично противостоит коррозии.
6. **Функциональность.** Топор имеет 51-53 единицы закалки по шкале Роквелла. Данный уровень закалки оптимален для работы с деревом, с одной стороны достаточно прочен, с другой - легко поддается заточки.
7. **Комфорт и безопасность.** Выверенный баланс и углы атаки топора делают удар максимально эффективным.
8. **Комфорт и безопасность.** Обрезиненная, текстурная рукоятка препятствует выскальзыванию топора из руки, делает инструмент более ухватисным и снижает отдачу.
9. **Комфорт и безопасность.** Удобный чехол с фиксатором позволяет безопасно хранить и перевозить топор.
10. **Комфорт и безопасность.** Контрастные цвета на ручке делают топор заметным в лесу.



Тестирование топоров DDE Dynamic AXE



Тест на прочность
Красноречивее всяких слов
Defrnder не пострадал



Справка по стеклонаполненным полиамидам



Полиамид — современный синтетический материал с уникальными свойствами. Полиамиды обладают высокой прочностью, имеют низкий коэффициент трения с любым материалом, легко обрабатываются. Полимерные материалы на основе полиамида позволяют получить гладкую полированную поверхность, устойчивую к повреждениям.

По внешнему виду полиамиды представляют собой твердые роговидные вещества. В зависимости от состава и степени очистки исходных продуктов их окраска может изменяться от бесцветной до желто-коричневой. Некоторые полимеры, преимущественно смешанные, представляют собой почти прозрачные материалы.

Стеклонаполненные полиамиды

Композитные материалы, в состав которых помимо полиамидной смолы входят структурированные стеклянные нити. Они отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к ударным нагрузкам, химической инертностью, что делает их масло- и бензостойкими. Также стеклонаполненные полиамиды характеризуются хорошими диэлектрическими свойствами.

Введение в полиамиды стекловолоконного наполнителя позволяет получить материал с увеличенной прочностью, жесткостью, теплостойкостью, менее растрескивающийся в условиях повышенных и пониженных температур. При этом значительно снижается усадка и коэффициент линейного расширения. Эластичность материала и сопротивление к истиранию у стеклонаполненного материала меньше, чем у ненаполненного.

Из стеклонаполненного полиамида изготавливают детали точных приборов, кулачковые диски, корпуса электроинструментов, например дрелей, кожухи малогабаритных насосов, сепараторы подшипников, несущие детали трансформаторов, игольчатые роликовые подшипники и т.д. Для уменьшения коэффициента трения и улучшения износостойкости используют в качестве наполнителя графит и дисульфид молибдена. Наполнение полиамида тальком позволяет получить деформационные марки с увеличенной размерной стабильностью.

Полиамиды ПА6 и ПА66 армированные стекловолокном, имеющие высокую жесткость, прочность, ударную вязкость, стойкость к термодеструкции и различным средам.

К преимуществам в эксплуатации стеклонаполненных полиамидов можно отнести:

1. Высокая жесткость, ударная вязкость и стойкость к термодеструкции.
2. Пониженный коэффициент трения и износ.
3. Работоспособность при температуре от -60 до +150° С.
4. Длительная работоспособность в условиях одновременного воздействия повышенных температур, значительных механических напряжений, в том числе знакопеременных, паров воды и химических сред: масел, бензина, дизельного топлива, тормозной жидкости.
5. Стойкость к щелочам, слабым кислотам, электролиту, неполярным растворителям и растворам солей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ded@nt-rt.ru || **Сайт:** <http://dde.nt-rt.ru>